



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru



ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,
E-mail: st@stalenergo.ru

ШКАФ ШО 12UX400

Этикетка

ЕИУС.301182.006ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф оборудования (ШО) предназначен для размещения 19" блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Угол раскрытия двери не менее 120°.

Задняя панель шкафа – съёмная, боковые панели – несъёмные.

Шкаф имеет два варианта установки на месте эксплуатации – напольный и навесной.

Условия эксплуатации шкафа – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 – IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 445x610x720 мм.

Масса не более 32 кг.

Шкаф поставляется в разобранном виде. Сборка шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.006ИМ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Шкаф	–	1 шт.
Инструкция по монтажу	–	1 экз.
Этикетка	–	1 экз.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ШО 12Ux400 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.

ШКАФ ШО 12UX400

Этикетка

ЕИУС.301182.006ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шкаф оборудования (ШО) предназначен для размещения 19" блоков (по МЭК 297) различного оборудования.

Передняя дверь шкафа может быть как обзорной, так и глухой (в зависимости от заказа). Угол раскрытия двери не менее 120°.

Задняя панель шкафа – съёмная, боковые панели – несъёмные.

Шкаф имеет два варианта установки на месте эксплуатации – напольный и навесной.

Условия эксплуатации шкафа – УХЛ4 по ГОСТ 15150.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ14254 – IP30.

Габаритные размеры шкафа в собранном виде не более 445x610x720 мм.

Масса не более 32 кг.

Шкаф поставляется в разобранном виде. Сборка шкафа выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС. 301182.006ИМ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Шкаф	–	1 шт.
Инструкция по монтажу	–	1 экз.
Этикетка	–	1 экз.

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф ШО 12Ux400 изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня изготовления.