



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)  
[www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НГ-1-06

Этикетка

ЕИУС.465311.015ЭТ



### 1 Основные сведения

Настенный громкоговоритель НГ-1-06 (далее – громкоговоритель) предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от 0 до плюс 60°C (исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69).

### 2 Технические характеристики

– Номинальная мощность, Вт (выбирается обмотка трансформатора)	6/3/1,5
– Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30
– Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	80÷20000
– Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	88
– Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	93
– Угол рассеивания 1/4/8, кГц	180°/90°/80°
– Габаритные размеры, мм, не более	250×300×70
– Масса, кг, не более	1,2
– Материал корпуса	Пластик, сетка-метал
– Цвет	белый
– Подключение	4 клеммы

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- настенный громкоговоритель НГ-1-06 – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

### 4 Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 5 Сведения о приемке

\_\_\_\_\_ НГ-1-06 \_\_\_\_\_ ЕИУС.465311.015 № \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ число, месяц, год \_\_\_\_\_

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.

изм.1



ООО НПП «Стальэнерго»  
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»  
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,  
E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru)  
[www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

## НАСТЕННЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НГ-1-06

Этикетка

ЕИУС.465311.015ЭТ



### 1 Основные сведения

Настенный громкоговоритель НГ-1-06 (далее – громкоговоритель) предназначен для использования в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи.

Громкоговоритель обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы при температурах от 0 до плюс 60°C (исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69).

### 2 Технические характеристики

– Номинальная мощность, Вт (выбирается обмотка трансформатора)	6/3/1,5
– Предельное входное синусоидальное напряжение, В	30
– Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	80÷20000
– Уровень характеристической чувствительности (1 Вт/м), дБ, не менее	88
– Максимальный уровень звукового давления, дБ, не менее	93
– Угол рассеивания 1/4/8, кГц	180°/90°/80°
– Габаритные размеры, мм, не более	250×300×70
– Масса, кг, не более	1,2
– Материал корпуса	Пластик, сетка-метал
– Цвет	белый
– Подключение	4 клеммы

### 3 Комплектность

В комплект поставки входят:

- настенный громкоговоритель НГ-1-06 – 1 шт.;
- этикетка – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

### 4 Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

### 5 Сведения о приемке

\_\_\_\_\_ НГ-1-06 \_\_\_\_\_ ЕИУС.465311.015 № \_\_\_\_\_  
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_ число, месяц, год \_\_\_\_\_

### 6 Ремонт

При выходе из строя изделия потребитель должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.

изм.1