

7 РЕМОНТ

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие-изготовитель.

ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА

ПД-АССЦ-30

ПАСПОРТ

ЕИУС.468366.005 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Пульт диспетчера ПД-АССЦ-30 (далее - ПД-АССЦ-30)

№ _____
заводской номер

дата изготовления

1.2 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на комплект аппаратуры станционной связи с цифровой коммутацией АССЦ и ПД-АССЦ-30.

1.3 Паспорт должен находиться в подразделении, ответственном за установку, обслуживание и ремонт оборудования АССЦ.

1.4 ПД-АССЦ-30 предназначен для работы в составе АССЦ и обеспечивает возможность ведения переговоров с исполнителями технологического процесса.

1.5 ПД-АССЦ-30 по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69.

1.6 По устойчивости к воздействию механических нагрузок и климатических факторов ПД-АССЦ-30 соответствует группам МС1 и К1 по СОУ 45.020-00034045-002:2006.

1.7 По защите от доступа к опасным частям и от вредного воздействия в результате проникновения внутрь оболочки твердых предметов и воды ПД-АССЦ-30 соответствует классу IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.8 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95

E-mail: st@stalenergo.ru

www.stalenergo.ru

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Электропитание ПД-АССЦ-30 осуществляется дистанционно по линии связи от АССЦ напряжением (42 – 60) В.

2.2 Габаритные размеры ПД-АССЦ-30 – не более (290x245x115) мм.

2.3 Масса ПД-АССЦ-30 – не более 2,8 кг.

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

3.1 Средняя наработка на отказ ПД-АССЦ-30 не менее 20000 ч. Срок службы – 10 лет, в том числе срок хранения – не более 2-х лет в упаковке изготовителя в складских помещениях.

3.2 Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 В комплект поставки ПД-АССЦ-30 входят:

- пульт диспетчера ПД-АССЦ-30	- 1 шт.;
- шнур телефонный витой	- 1 шт.;
- трубка микротелефонная с тангентой	- 1 шт.;
- микрофон на гибкой штанге	- 1 шт.;
- прозрачный лист для лазерной печати 210x148 мм	- 2 шт.;
- кабель заземления ЕИУС.685621.001-05 (5метров)	- 1 шт.;
- педаль диспетчера ПД-1У ЕИУС.465213.002-09	- 1 шт.;
- устройство подключения УП-ПД ЕИУС.468363.001	- 1 шт.;
- руководство пользователя	- 1 шт.;
- паспорт	- 1 шт.;
- упаковка	- 1 шт.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует работоспособность ПД-АССЦ-30 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации ПД-АССЦ-30 – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт диспетчера ПД-АССЦ-30 ЕИУС.468366.005 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____ расшифровка подписи _____
_____ год, месяц, число