

#### **4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

СКПС-У в составе, приведенном в таблице 1, изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

МП

дата

#### **5 РЕМОНТ**

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.

**СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ  
ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ СКПС-У  
С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТОЛБЕ**

Паспорт

ЕИУС.465211.021-06ПС

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-У с креплением на столбе (далее – стойка или СКПС-У) предназначена для кроссировки кабельных ответвлений линейного магистрального кабеля, а также для организации служебной связи на линиях перегонной связи.

1.1.2 СКПС-У может быть укомплектована следующим дополнительным оборудованием:

- одним из боксов БММ1-2, БММ2-2, БММ1-1, БММ2-1; БММ2-3, БКТ10х2, БКТ20х2, БКТ30х2, БКТ50х2;
- плитами KRONE для заделки (подключения) проводов сечением 0,4...0,8 мм<sup>2</sup>;
- монтажным инструментом для кроссировки плитов;
- клеммами проходными с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT для подключения (присоединения и ответвления) проводов сечением 0,8...2,5 мм<sup>2</sup>.

1.1.3 Установка и монтаж стойки осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС.465211.021ИМ.

1.1.4 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95

E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru);

Сайт [www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

### 1.2 Технические данные

1.2.1 Габаритные размеры стойки не более (250х680х265) мм.

1.2.2 Масса СКПС-У с комплектом крепления на столб и без установленного бокса не более 28 кг.

1.2.3 Стойка обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69) при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.

1.2.4 Степень защиты стоек по ГОСТ 14254-96 – IP54.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СКПС-У определяется заявкой.

Таблица 1 – Комплект поставки СКПС-У

№ п/п	Наименование	К-во	Зав.№
1	Стойка СКПС-У	1 шт.	
2	Бокс кабельный _____ тип бокса		-----
3	Плинт KRONE		-----
4	Монтажный инструмент для кроссировки плитов		-----
5	Клемма проходная с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT		-----
6	Специальный ключ	1 шт.	-----
7	Комплект крепления на столб	1 шт.	-----
8	Паспорт	1 экз.	-----
9	Инструкция по монтажу	1 экз. на 10 изделий или на меньшее к-во, направляемых в один адрес	-----

## 3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы СКПС-У не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода стойки в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.