

### **3 СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ**

#### **ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

3.1 Средний срок службы СКПС не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев со дня ввода стойки в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.

### **4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

СПКС в составе, приведенном в таблице 1, изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

дата

МП

СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ

ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ

СКПС

Паспорт

ЕИУС.465211.021ПС

### **5 РЕМОНТ**

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### 1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Стойка коммутационная перегонной связи СКПС (далее – стойка или СКПС) предназначена для кроссировки кабельных ответвлений линейного магистрального кабеля, а также для организации служебной связи на линиях перегонной связи.

1.1.2 СКПС может быть укомплектована следующим дополнительным оборудованием:

- одним из боксов БММ1-1, БММ2-1, БКТ10х2, БКТ20х2, БКТ30х2, БКТ50х2;

- плинтами KRONE для заделки (подключения) проводов сечением 0,4...0,8 мм<sup>2</sup>;

- монтажным инструментом для кроссировки плинтов;

- клеммами проходными с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT для подключения (присоединения и ответвления) проводов сечением 0,8...2,5 мм<sup>2</sup>;

- аппаратом телефонным «Перегон-Ц-01»;

- опорой СКПС (дополнительный элемент крепления для установки на твердой почве);

- основанием СКПС (дополнительный элемент крепления для установки на бетонное основание).

1.1.3 Установка и монтаж СКПС осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС.465211.021ИМ.

1.1.4 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

тел.(4722) 52-17-20, факс (4722) 52-17-95

E-mail: [st@stalenergo.ru](mailto:st@stalenergo.ru);

Сайт [www.stalenergo.ru](http://www.stalenergo.ru)

### 1.2 Технические данные

1.2.1 Габаритные размеры стойки не более (400х1500х250) мм.

1.2.2 Масса СКПС без установленных бокса и телефонного аппарата «Перегон-Ц-01» не более 25 кг.

1.2.3 Стойка обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69) при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.

1.2.4 Степень защиты стоек по ГОСТ 14254-96 – IP54.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СКПС определяется заявкой.

Таблица 1 – Комплект поставки СКПС

№ п/п	Наименование	К-во	Зав.№
1	Стойка СКПС	1 шт.	
2	Телефонный аппарат «Перегон-Ц-01»		
3	Бокс кабельный _____ тип бокса		-----
4	Плинт KRONE		-----
5	Монтажный инструмент для кроссировки плинтов		-----
6	Клемма проходная с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT		-----
7	Опора СКПС		
8	Основание СКПС		
9	Специальный ключ	1 шт.	-----
10	Комплект крепления:		
10.1	Гайка М18	4 шт.	-----
10.2	Шайба 18	4 шт.	-----
10.3	Шайба 18 (гровер.)	4 шт.	-----
11	Паспорт	1 экз.	-----
12	Инструкция по монтажу	1 экз. на 10 изделий или на меньшее к-во, направляемых в один адрес	-----