

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы СКПС-01 не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации -18 месяцев со дня ввода стойки в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев с даты поставки покупателю.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СПКС-01 в составе, приведенном в таблице 1, изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ

РАСПИФРОВКА ПОДПИСИ

ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД

5 РЕМОНТ

Потребитель при выходе из строя оборудования должен заполнить отрывной талон по ремонту, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО НПП «Стальэнерго»
Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»
Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95
www.stalenergo.ru

СТОЙКА КОММУТАЦИОННАЯ

ПЕРЕГОННОЙ СВЯЗИ

СКПС-01

ПАСПОРТ

ЕИУС.465211.021 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стойка коммутационная перегонной связи СКПС-01 (далее – стойка или СКПС-01) предназначена для кроссировки кабельных ответвлений линейного магистрального кабеля, а также для организации служебной связи на линиях перегонной связи.

1.2 СКПС-01 может быть укомплектована следующим дополнительным оборудованием:

- одним из боксов БММ1-1, БММ2-1, БКТ10х2, БКТ20х2, БКТ30х2, БКТ50х2;
- плитами KRONE под провод сечением 0,4...0,8 мм²;
- монтажным инструментом для кроссировки плитов;
- клеммами проходными с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT под провод сечением 0,8...2,5 мм²;
- аппаратом телефонным «Перегон-Ц-01»;
- опорой СКПС облегченной СКПС-О (дополнительный элемент крепления для установки на твердой почве);
- основанием СКПС (дополнительный элемент крепления для установки на бетонное основание).

1.3 Установка и монтаж СКПС-01 осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу ЕИУС.465211.021 ИМ.

1.4 Габаритные размеры стойки не более (400х1500х250) мм.

1.5 Масса СКПС-01 без установленных бокса и телефонного аппарата «Перегон-Ц-01» не более 25 кг.

1.6 Стойка обеспечивает режим непрерывной круглосуточной работы в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150) при температурах от минус 40°С до плюс 60°С.

1.7 По степени защиты от проникновения твердых тел и воды стойка относится к классификационной группе IP54 по ГОСТ 14254.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки СКПС-01 определяется заявкой

Таблица 1 – Комплект поставки СКПС-01

№ п/п	Наименование	К-во	Зав.№
1	Стойка СКПС-01	1 шт.	
2	Телефонный аппарат «Перегон-Ц-01»		
3	Бокс кабельный _____ тип бокса		-----
4	Плинт KRONE под провод сечением 0,4...0,8 мм ²		-----
5	Монтажный инструмент для кроссировки плитов		-----
6	Клемма проходная с размыкателем WAGO или PHOENIX CONTACT под провод сечением 0,8...2,5 мм ²		-----
7	Опора СКПС облегченная СКПС-О		
8	Основание СКПС		
9	Специальный ключ	1 шт.	-----
10	Комплект крепления:		
10.1	Гайка М18	4 шт.	-----
10.2	Шайба 18	4 шт.	-----
10.3	Шайба 18 (гровер.)	4 шт.	-----
11	Паспорт	1 экз.	-----
12	Инструкция по монтажу	1 экз. на 10 изданий или на меньшее к-во, направляемых в один адрес	-----