



ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45«Г»

Тел./факс (4722) 52-17-20, 52-17-95,

E-mail: st@stalenergo.ru; www.stalenergo.ru

Сигнализаторы заземления индивидуальные цифровые СЗИЦ-Д(М)-1, СЗИЦ-Д-Л(М)-1

Сигнализатор заземления СЗИЦ-Д(М)-1 предназначен для контроля сопротивления изоляции электрической сети, питаемой от одного источника электропитания. СЗИЦ-Д(М)-1 рассчитаны на применение во вновь строящихся устройствах автоматики (кроме линейных цепей).

Сигнализатор заземления СЗИЦ-Д-Л(М)-1 используется только для контроля сопротивления изоляции линейных цепей и контроля цепей управления огнями светофоров автоблокировки при централизованном размещении аппаратуры.

Отличительные особенности

СЗИЦ-Д(М)-1 и СЗИЦ-Д-Л(М)-1 отличаются от предыдущих вариантов исполнения приборов измененной схемой включения элементов защиты, обеспечивающей повышенную устойчивость к перенапряжениям. Изменение заключается во включении на входе контролируемой цепи варисторов с терморасцепителями, что позволяет в аварийных ситуациях исключить перегрев элементов защиты за счет отключения контролируемой цепи, с одновременной передачей информации об этом в системы диспетчерского контроля.

СЗИЦ-Д(М)-1 и СЗИЦ-Д-Л(М)-1, в соответствии с п. 4.23 НТП СЦБ/МПС-99, при возникновении в контролируемой цепи длительных перенапряжений переменного тока отключается от цепи питания и контролируемой цепи.

Сигнализаторы заземления выполнены в металлическом корпусе с использованием основания реле НМШ.

СЗИЦ-Д(М)-1 взаимозаменяемы с сигнализаторами СЗИ1, СЗИ1У, СЗИ2, СЗИ2У и СЗИЦ-Д(М).

СЗИЦ-Д-Л(М)-1 взаимозаменяемы с сигнализаторами СЗИЦ-Д-Л(М).

Пример записи при заказе:

Сигнализатор СЗИЦ-Д(М)-1 ЕИУС.468262.104ТУ

Сигнализатор СЗИЦ-Д-Л(М)-1 ЕИУС.468262.104ТУ