



Аппаратура локального воспроизведения речевых сообщений предназначена для микширования, усиления и трансляции речевых и музыкальных сигналов на внешние громкоговорители.

Аппаратура локального воспроизведения (АЛВРС-60) состоит из трансляционного усилителя, микрофона и громкоговорителей. Усилитель имеет возможность подключения до 5-ти источников аудио сигнала: (3 микрофонных и 2 линейных входа). За счет использования в составе аппаратуры усилителя класса D обеспечивается пониженное энергопотребление, тепловыделение и массогабаритные характеристики. Усилитель имеет встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания на выходе. Конструктивно трансляционный усилитель выполнен в настольном исполнении. В усилитель интегрирован музыкальный модуль с аудио декодером (форматы mp3, WMA). Модуль снабжен дополнительными разъемами для установки USB/SD/MIMC-карт.

Для обеспечения возможности создания мобильных систем локального воспроизведения в комплект поставки может входить инвертор напряжения 12/220 В (поставляется по отдельному заказу).

Трансляционный усилитель 60 Вт		Микрофон ручной	
Напряжение питания	АС 220-240 В, 50 Гц	Напряжение питания	DC 9-12V, 1 батарея
Выходная мощность	60 Вт	Тип микрофона	Динамический
Потребляемая мощность	120 Вт	Частотный диапазон	100 Гц-10 кГц
Выходной сигнал	100 В, 70 В/4-8 Ом	Чувствительность	-74дБ
Частотный диапазон	150 Гц – 15 кГц	Температура	от +1°C до +50°C
Температура	от +10°C до +35°C	Размеры	93x60x43 мм
Габаритные размеры	290x75x260 мм	Вес	0,5 кг
Вес	5,5 кг		

Громкоговоритель рупорный 30 Вт		Инвертор напряжения 12/220 В	
Мощность	30 Вт	200 Вт (комплектуется по отдельному заказу)	
Градация мощности	30/15 Вт на 100 Вт		
Частотный диапазон	200 - 12000 Гц		
Материал корпуса	Алюминий		
Вес	2,1 кг		

