

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Подготовка ТА-Т к работе

При помощи кабелей из комплекта поставки, подключить к ТА-Т телефонную трубку (далее по тексту ТТ или трубка) и телефонную линию.

Включение/отключение звонка производить переключателем «**RINGER**» на левой боковой стенке ТА-Т. Для отключения звонка перевести переключатель в положение «**OFF**». В положении «**HIGH**» - звонок включен.

7.2 Ведение переговоров

Ведение переговоров производить в дуплексном режиме, включение микрофона происходит при нажатии кнопки тангенты.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Утилизация ТА-Т должна осуществляться по правилам и в порядке, установленном потребителем, согласно инструкции ЦФ/4670 или документу ее заменяющему.

8.2 В ТА-Т не содержатся составные части, содержащие драгоценные материалы и цветные металлы в количествах, пригодных для сдачи.

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ С ТАНГЕНТОЙ
ТА-Т

ПАСПОРТ
ЕИУС.465661.127 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Телефонный аппарат с тангентой ТА-Т (далее по тексту ТА-Т)

№ _____
заводской номер _____ дата изготовления _____

1.1.2 ТА-Т предназначен для применения в качестве аналогового переговорно-вызывного устройства оперативно-технологической связи, соединенного с коммутационной станцией двухпроводной телефонной линией.

1.1.3 Изготовитель:

ООО НПП «Стальэнерго»

Россия, 308036, г. Белгород, ул. Щорса, 45 «Г»

Тел: (4722) 52-17-20, факс: (4722) 52-17-95

E-mail: st@stalenergo.ru

www.stalenergo.ru

1.2 Технические данные

1.2.1 Основные электрические параметры ТА-Т приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные электрические параметры ТА-Т

Наименование параметра	Номинальное значение	Допускаемое отклонение
1. Максимальный неискажённый уровень сигнала на выходе «Линия» на нагрузке 600 Ом, дБ	минус 1	$\pm 2,0$
2. Номинальный уровень сигнала на входе «Линия», дБ	минус 8	—
3. Ток замкнутого шлейфа линейных проводов при сопротивлении шлейфа 1600 Ом и напряжении батареи 48 В, мА	23	$\pm 2,0$

1.2.2 Масса – не более 0,5 кг.

1.2.3 Габаритные размеры – не более (205×170×105) мм.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки ТА-Т входят:

- ТА-Т – 1 шт.;
- телефонная трубка с тангентой – 1 шт.;
- кабель телефонной трубки – 1 шт.;
- кабель для подключения ТА-Т к линии связи – 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- упаковка – 1 шт.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода ТА-Т в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня поставки покупателю.

3.2 Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых ТА-Т всем требованиям конструкторской документации на них при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.3 Гарантийный ремонт ТА-Т производит предприятие-изготовитель.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ТА-Т ЕИУС.465661.127 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

дата

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

ТА-Т ЕИУС.465661.127 № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

упакован ООО НПП «Стальэнерго» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата

6 РЕМОНТ

6.1 При выходе из строя ТА-Т потребитель должен заполнить отрывной талон на ремонт, который вместе с изделием направляется на предприятие – изготовитель.